

SISTEMA DA BANCO PER DOSATURA SIGILLANTI ANAEROBICI

Il sistema di dosatura da banco per sigillanti è stato sviluppato per dare una soluzione, compatta, economica e ad alte prestazioni a tutte le applicazioni di collanti anaerobici su viti, perni, raccordi, etc.

Il sistema si compone di un serbatoio in acciaio inox, ideale per ospitare, senza travasi, i barattoli da 250 ml Loctite e Loxeal, di una valvola di dosaggio di precisione a membrana, e di una centralina elettro-pneumatica, che controlla l'accostamento della parte da dosare, e comanda in modo temporizzato la dosatura della colla.

Si ha in questo modo una dosatura ripetibile, pulita, senza spreco di prodotto e contaminazioni, e con un grandissimo risparmio di tempo da parte dell'operatore.



DAV TECH SRL

Via Ravizza, 30
36075 Montecchio Maggiore (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0444 574510
Fax 0039 0444 574324

davtech@davtech.it
www.davtech.it

CAMPI DI APPLICAZIONE:

> Dosatura collanti anaerobici (tipo Loctite, Loxeal etc) su:

- Viti da M4 a M20 e oltre
- Perni
- Spine
- Raccordi filettati

CARATTERISTICHE:

- > Dosatura regolabile e ripetibile
- > Dosatura istantanea all'accostamento del pezzo
- > Start automatico, l'operatore non deve fare nulla se non accostare la parte al posaggio
- > Dosatura pulita, senza sprechi di prodotto o contaminazione per l'operatore
- > Versatile per funzionare su più formati senza nessun setup meccanico

Dati Tecnici

Peso	8 Kg
Alimentazione pneumatica	Min 5 bar
Alimentazione elettrica	220 V
Pressione fluido	Regolabile da 0,1 a 6 bar
Tempo dosatura	Regolabile da 0,001 a 9,999 secondi
Quantità min. dosabile	c.a. 0,005 cc (5 mm ³)
Materiali utilizzati	Serbatoio e supporto in acciaio inox, valvola in alluminio anodizzato e PTFE
Velocità:	Fino a 100 cicli/min