

## POMPA A PIATTO PREMENTE PP1-5

La pompa a piatto premente PP1-5 è un sistema semplice ed economico per alimentare in pressione grasso e lubrificanti verso le valvole di dosaggio DAV Tech. Il basamento telescopico è dotato di fermi per una facile sostituzione del barattolo, mentre il piattello premente viene personalizzato sulle dimensioni del contenitore.

La pompa pneumatica è disponibile in 2 rapporti di compressione, 10:1 e 25:1, ed una volta alimentata con aria compressa è in grado di aspirare ed alimentare in pressione, tramite apposite tubazioni, il grasso verso le valvole di dosaggio poste sull'impianto.



SCANSIONA  
QUESTO CODICE  
PER VEDERE IL  
TUTORIAL ONLINE

### DAV TECH SRL

Via S. Pio X 6/a  
36077 Altavilla Vicentina (VI) - ITALIA  
Tel. 0039 0444 574510  
Fax 0039 0444 574324

[davtech@davtech.it](mailto:davtech@davtech.it)  
[www.davtech.it](http://www.davtech.it)

### CAMPI DI APPLICAZIONE:

- > **Prelievo e alimentazione in pressione di grassi e lubrificanti fino a classe NLGI 2 contenuti in fustini da 0.5 a 5 kg.**

### CARATTERISTICHE:

- > Nessuna necessità di travasi, il barattolo originale viene svuotato completamente
- > Semplice, robusta ed economica
- > Piatto premente personalizzato per le dimensioni del barattolo
- > Dimensioni contenute per essere montata anche in spazi ristretti
- > Su richiesta disponibile con allarme sonoro o elettrico di minimo livello e dispositivo di blocco pompa
- > Riduttore di pressione con manometro per regolazione pressione

### Dati Tecnici

<b>Rapporto di compressione</b>	10:1 o 25:1
<b>Portata al colpo</b>	10 cc
<b>Diametro massimo fustino</b>	225 mm
<b>Pressione di alimentazione</b>	8 bar
<b>Pressione max in uscita</b>	80 bar (10:1) - 200 bar (25:1)
<b>Peso</b>	12 kg

### Opzioni

Minimo livello elettrico, allarme sonoro fine fusto, dispositivo di blocco pompa, filtro in uscita