

POMPA PNEUMATYCZNA Z WYCISKACZEM PP1-5

Pompa pneumatyczna z wyciskaczem do beczek PP1-5 to prosty i ekonomiczny system do podawania smarów ciśnieniowych i smarów do zaworów dozujących DAV Tech. Konstrukcja teleskopowa może być wyposażona w ograniczniki ułatwiające wymianę beczki, podczas gdy płyta wyciskacza jest dostosowana do wielkości beczki. Pompa pneumatyczna jest dostępna w dwóch proporcjach: 10:1 i 25:1, po zasileniu sprężonym powietrzem może zasysać i zasilać pod ciśnieniem smar w kierunku zaworów dozujących znajdujących się w układzie.



SCAN THIS CODE
TO SEE TUTORIAL
ONLINE

DAV TECH POLAND SP. Z O.O.

Ul. Na Grobli 1A
32-005 Niepołomice - POLSKA
Tel. +48 122785076

davtech@davtech.pl
www.davtech.pl

ZASTOSOWANIE:

- > Podawanie pod ciśnieniem smarów i płynów o klasie do NLGI 2 z beczek od 0,5 kg do 5 kg

CECHY:

- > Oryginalna beczka z płynem opróżniana jest całkowicie, bez potrzeby dodatkowych działań
- > Proste w obsłudze, niezawodne i ekonomiczne
- > Płyta wyciskacza dopasowana do rozmiaru beczki
- > Rozmiary pasujące do każdego miejsca
- > Na zamówienie dostępna jest opcja sygnalizacji minimalnego poziomu płynu
- > Regulator ciśnienia z manometrem.

Dane techniczne

Proporcje	10:1 o 25:1
Przesuw	10 cc
Max średnica beczki	225 mm
Max ciśnienie powietrza	8 bar
Max ciśnienie wylotowe	80 bar (10:1) 200 bar (25:1)
Ciężar	12 kg
Dodatkowe opcje	Elektryczny lub akustyczny alarm niskiego poziomu, system zatrzymania pompy, filtr