

PORTA-CARTUCCE

Per utilizzare sigillanti o altri prodotti contenuti in cartucce da 310 o 330 cc è possibile inserire la cartuccia stessa nell'apposito porta-cartucce realizzato in alluminio e pressurizzabile. Sono disponibili a magazzino raccordi speciali creati per essere montati sfruttando le speciali filettature delle più popolari marche di sigillanti. Il porta-cartucce può poi essere equipaggiato da un sensore che controlla il consumo della cartuccia ed invia un allarme una volta che il consumo di prodotto ha superato un determinato e regolabile livello.



DAV TECH SRL

Via Ravizza, 30
36075 Montecchio Maggiore (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0444 574510
Fax 0039 0444 574324

davtech@davtech.it
www.davtech.it

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- > Alimentazione di sigillanti e fluidi contenuti in euro-cartucce da 310-330 cc.

CARATTERISTICHE:

- > Corpo in alluminio anodizzato
- > Tappo avvitato per un semplice carico/scarico della cartuccia
- > Disponibile su richiesta con supporto di fissaggio in alluminio e controllo livello in esaurimento tramite sensore
- > Disponibili a stock gli adattatori M15-M21 per i raccordi standard delle cartucce
- > Guarnizione a labbro per evitare i trafiletti d'aria.

