

TUBI DI ALIMENTAZIONE FLUIDO DAV TECH**TUBI CORAZZATI PER ALTE PRESSIONI CON INTERNO IN PTFE**

I tubi corazzati DAV Tech possono essere prodotti con diametri e soprattutto lunghezze completamente configurabili. La treccia in acciaio protegge ed irrobustisce un tubo interno realizzato in PTFE, che è l'unico materiale che combina doti di alta scorrevolezza all'impermeabilità dall'umidità, risultando quindi ideale per il passaggio di quei materiali, come i siliconi, che reticolano in presenza di umidità. I raccordi, di varie forme e misure, vengono crimpati e permettono di resistere a pressioni oltre i 300 bar.

**TUBI PER ALTA PRESSIONE**

I tubi corazzati DAV Tech possono essere prodotti con diametri e soprattutto lunghezze completamente configurabili.

Sotto al rivestimento in gomma, una treccia in acciaio protegge ed irrobustisce il tubo interno, rendendolo ideale per l'alimentazioni di prodotti quali grassi e lubrificanti. I raccordi, di varie forme e misure, vengono crimpati e permettono di resistere a pressioni oltre i 300 bar.

**TUBI RISCALDATI**

I tubi riscaldati DAV Tech contengono un tubo in PTFE che è ricoperto da una serie di resistenze in grado di scaldarlo tra i 20 ed i 200 °C. Una sonda PT100 integrata segnala la necessità di spegnere o accendere l'alimentazione elettrica per mantenere la temperatura costante.

I tubi riscaldati sono disponibili in varie lunghezze in multipli di 600 mm e vengono forniti completi di raccordi, cavi di alimentazione e marchiati CE.

**TUBI IN PTFE**

Per l'alimentazione di collanti aggressivi quali i fluidi anaerobici e le colle ciano-acriliche i tubi in PTFE sono la soluzione migliore. I serbatoi della serie PT vengono forniti di serie con uno speciale raccordo ad ogiva in grado di ospitare tubi di diametro 8x6 mm o 6x4 mm.

